



## PARTICOLARE 2

### SEZIONE ORIZZONTALE TIPO DELLA FACCAITA

scala 1:50

- 1 vetro basso emissivo serigrafato: vetro temprato 8 mm + camera d'aria 16 mm + vetro float 10 mm
- 2 vetrata strutturale con profili in alluminio
- 3 struttura in acciaio a sezione cava 120/330 mm
- 4 pannello vetrato con anta a ribalta con strato di vetro temprato serigrafato 8 mm
- 5 vetro basso emissivo con superficie non serigrafata
- 6 pannello in cls prefabbricato con finitura esterna 125 mm
- 7 pannello in cls gettato in opera con finitura esterna 425 mm

## DETTAGLIO A

### SEZIONE ORIZZONTALE

scala 1:10

- 1 piatto in acciaio di arresto per anta a battente 5/50 mm
- 2 pannello vetrato con anta a ribalta serigrafato: vetro temprato serigrafato 8 mm
- 3 vetro chiaro temprato con rivestimento basso emissivo 8mm + camera d'aria 16 mm + vetro stratificato di sicurezza 2 x 5 mm
- 4 sistema di fissaggio della bordatura in alluminio alla facciata in alluminio
- 5 elemento di facciata in alluminio 3450/1612 mm
- 6 struttura in acciaio a sezione cava 120/330 mm
- 7 pannello prefabbricato in cls 100 mm con finitura esterna 25 mm

